



kW	26 (13 + 13)
V	380
Hz	50/60



kg	100
----	-----



GN	1/1
mm	306x508x316h



mm	800x930x880h
----	--------------



°C	0 - 99
----	--------



EAN	8437006784085
-----	---------------



Características Generales

Permite la cocción rápida de alimentos • Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 • Cuba en acero inoxidable AISI 316 • Válvula de llenado incluida • Válvula de vaciado incluida para la limpieza de la cuba • Descarga conectable a desagüe general, incluye rebosadero • Filtros en cada desagüe. Indicador MAX-MIN de nivel de agua • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Cestas incluidas • Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm • Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango de la cesta • Incluye puertas de serie • Resistencia de acero inoxidable abatible, para facilitar limpieza de la cuba. Incluyen microrruptor y termostato de seguridad • Control de potencia mediante regulador de energía • Pilotos metálicos LED indicadores de funcionamiento.

General Characteristics

It allows a quick preparation of food • Body in stainless steel AISI 304 • Tank in stainless steel AISI 316 • Filling valve included • Drain valve included for cleaning of the tank • Drainage connectable to general drain • Drain filters. MAX-MIN water level • High performance burner • Adjustable legs • Baskets included • Worktop in stainless Steel AISI 304 with a thickness of 2 mm • Dimensions without taking into account the overhang of handle • Doors included • Stainless steel resistance foldable, to facilitate tank cleaning • They include micro-switch and safety thermostat • Power control by energy regulator • Metallic LED pilots operation indicators.

Caractéristiques Générales

Il permet une préparation rapide des repas • Corps en acier inoxydable AISI 304 • Cuve en acier inoxydable AISI 316 • Valve de remplissage inclus • Vanne de drainage inclus pour le nettoyage du réservoir • Drainage connectable aux égouts. MAX-MIN niveau d'eau • Pieds réglables • Paniers inclus • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur de 2 mm • Dimensions sans tenir en compte le volumen de la poignée • Portes de serie incluses • Résistance en acier inoxydable pliable, pour faciliter le nettoyage de la cuve • Micro-interrupteur et thermostat de sécurité inclus • Contrôle de la puissance par régulateur d'énergie • Indicateurs de fonctionnement à LEDs métalliques.

