



kW	8.5
Nm ³ /h	0.91



kW	8
kg/h	0.67



L	12
mm	262x388x286h



kg	60
----	----



mm	235x330x105h
----	--------------



mm	400x750x1025h
----	---------------



°C	110 - 190
----	-----------



EAN	8437006789448
-----	---------------



Características Generales

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 • Encendido eléctrico y llama piloto protegida • Cestas de máxima calidad • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Cubas embutidas de acero inoxidable AISI 304 con zona fría • Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores colocados en el interior de la cuba, lo que permite un calentamiento total y reduce los tiempos de trabajo • Termostato de seguridad de 230° C contra temperaturas excesivas del aceite • Los modelos estante incorporan un filtro de recuperación de aceite • Incluye puertas de serie • Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm • Grifo de vaciado • Los modelos sobremesa incluyen tubo de vaciado desmontable.

General Characteristics

Manufactured in AISI 304 stainless steel • Electric ignition and protected pilot flame • The baskets are of the highest quality • Height adjustable stainless steel legs • Embedded AISI 304 stainless steel tanks with a cold zone • High energy efficiency, heating through heat transfer tubes inside the tank • Safety thermostat 230° C against excessive oil temperatures • Shelf models include one oil recovery filter per machine • Doors included as standard • Embedded AISI 304 stainless steel worktop with 1.5 mm thickness • Drain valve • Countertop models include a removable drain tube.

Caractéristiques Générales

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 • Allumage électrique et flamme pilote protégée • Les paniers sont de haute qualité • Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur • Cuves embouties en acier inoxydable AISI 304 avec zone froide • Haute efficacité énergétique, chauffage par tubes transmetteurs à l'intérieur de la cuve • Thermostat de sécurité 230 ° C contre les températures excessives de l'huile • Les modèles avec étagère intègrent un filtre de récupération d'huile par machine • Portes incluses de série • Plan de travail embouti en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 1.5 mm • Robinet de vidange • Les modèles de table comprennent un tube de vidange amovible.

