



kW	14
Nm³/h	1.51



kW	13
kg/h	1.06



L	20
mm	320x450x367h



kg	64
----	----



mm	140x390x125h
----	--------------



mm	400x930x1025h
----	---------------



°C	110 - 190
----	-----------



EAN	8437006783231
-----	---------------



Características Generales

Fabricada en acero Inoxidable AISI 304 • Encendido eléctrico y llama piloto protegida • Incluye dos medias cestas de calidad máxima por cuba • También existe opción de una cesta grande por cuba • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Cubas embutidas de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría • Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores en el interior de la cuba • Termostato de seguridad de 230° C contra temperaturas excesivas del aceite • Encimera embutida de acero Inoxidable AISI 304 espesor 2 mm • Puertas incluidas de serie • Grifo de vaciado.

General Characteristics

Build in stainless steel AISI 304 • Electric ignition and protected pilot flame • Includes two half baskets of the highest quality per tank • There is an option for a larger basket per tank • Stainless steel adjustable legs • Embedded AISI 304 Stainless steel tanks with wide cold zone • High efficiency energy, heating by exchanger tubes inside the bowl • Safety thermostat 230°C against excessive temperatures of the oil • Stamped stainless steel worktop AISI 304 thickness 2 mm • Doors included as standard • Drainage tap.

Caractéristiques Générales

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 • Allumage électrique et flamme pilote protégée • Deux dimensions de paniers prévues et de haute qualité (acier nickelé) • Pieds réglables • Cuves embouties en acier inoxydable AISI 304 avec zone froide • Efficacité énergétique grâce au chauffage via des tubes placés à l'intérieur du cuve • Thermostat de sécurité à 230° C contre les températures excessives de l'huile • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 2 mm • Portes de série • Robinet de vidange.

