



kW	16
V	400
Hz	50/60



kg	155
----	-----



mm	Ø600x500h
----	-----------



mm	800x930x1025h
----	---------------



EAN	8437006783538
-----	---------------



Características Generales

Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 • Encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm • Fondo de la cuba en acero inoxidable AISI 316 • Calentamiento indirecto, cámara con paredes en AISI 304 • Sin autoclave • Aislamiento térmico asegurado por fibra cerámica de alta densidad 64/128 • Control del nivel de agua de la cámara • Control de la presión de la cámara mediante válvula de seguridad calibrada a 0.5 bar, válvula de vacío y manómetro • Termostato de seguridad • Grifo de vaciado de alta resistencia • Grifo para llenado de agua • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Termopar de seguridad • Encendido eléctrico y llama piloto protegida • Calentamiento mediante quemadores tubulares AISI 304 • Opción automática incluye llenado y purgado automático de la cámara.

General Characteristics

Body in stainless steel AISI 304 • Worktop built in stainless steel AISI 304, 2 mm thickness • Tank bottom in stainless steel AISI 316 • Indirect heating, chamber with walls in AISI 304 • Without autoclave • Isolation thermally secured by high density ceramic fiber 64/128 • Chamber water level control • Control chamber pressure by a safety valve calibrated at 0.5 bar • Vacuum valve and manometer • Safety thermostat • Includes tap high-strength emptying • Includes tap for water filling • Adjustable legs in stainless steel • Heating system with tubular burner AISI 304 high efficiency • Ignition by piezoelectric and pilot burner • The automatic option includes automatic filling and purging of the chamber.

Caractéristiques Générales

Corps en acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm • Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316 • Chauffage indirect, chambre avec parois en AISI 304 • Pas d'autoclave • Isolation thermique assurée par fibre céramique haute densité 64/128 • Contrôle du niveau d'eau de la chambre • Régulateur de la pression de la chambre par un interrupteur de pression et valve de sécurité calibrés à 0.5 bar, vanne de vide et manomètre • Thermostat de sécurité • Robinet de haute résistance de vidange inclus • Robinet pour le remplissage d'eau inclus • Pieds réglables en acier inoxydable • Système de chauffage par brûleurs tubulaires AISI 304 • Allumage à l'aide d'un piézoélectrique et brûleur pilote • Vanne de régulation de chauffage équipé d'un système de sécurité avec thermocouple • L'option automatique inclut le remplissage et la purge automatiques de la chambre.

