



kW	22
Nm ³ /h	2.33



kW	22
kg/h	1.72



mm	700x570x228h
----	--------------



kg	143
----	-----



°C	100 - 300
----	-----------



mm	800x930x1025h
----	---------------



EAN	8437006783552
-----	---------------



Características Generales

Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 • Encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm • Tanque construido en acero inoxidable • Fondo de la cuba metálica con tratamiento para maximizar rendimiento • Tapa equilibrada en acero inoxidable AISI 304 • Mango resistente al calor • Aislamiento térmico asegurado por fibra cerámica de alta densidad 64/128 • Tapa provista de tirador ergonómico • Mecanismo de elevación manual • Patas de acero inoxidable regulables en altura • Incluye grifo para llenado de agua • Calentamiento mediante quemadores tubulares AISI 304 de alta eficiencia. Encendido mediante piezo eléctrico y quemador piloto • Válvula para control de calentamiento dotada de sistema de seguridad con termopar.

General Characteristics

Body in AISI 304 stainless steel • Countertop in AISI 304 stainless steel, 2 mm thickness • Tank made of stainless steel • Metallic tank bottom treated to maximize performance • Balanced lid in AISI 304 stainless steel • Heat-resistant handle • Thermal insulation ensured by high-density ceramic fiber 64/128 • Lid equipped with an ergonomic handle • Manual lifting mechanism • Height-adjustable stainless steel legs • Includes a faucet for water filling • heating system by AISI 304 high efficiency tubular burners. Ignition by electric part and pilot burner • Valve for heating control equipped with safety system with thermocouple.

Caractéristiques Générales

Corps en acier inox AISI 304 • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm • Cuve en acier inoxydable • Fond de cuve métallique avec traitement pour maximiser la performance • Couvercle équilibré en acier inoxydable AISI 304 • Poignée résistante à la chaleur • Isolation thermique assurée par fibre céramique haute densité 64/128 • Couvercle muni d'une poignée ergonomique • Mécanisme de levage manuel • Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur • Comprend un robinet pour le remplissage d'eau • Système de chauffage par brûleurs en forme de tuyaux AISI 304 de grande efficacité • Démarrage par pièces électrique et brûleur pilote • Valve pour le contrôle du surchauffement avec thermostat de sécurité et thermocouple.

